


RENT VANN

med SELEKT SILER



Selekt siler

Selekt silfilter fjerner sand, rørsлам, og urenheter fra vann og væsker. Med Selekt silfilter kan du spyle ut urenheterne til avløp med ventilen i bunn av filteret uten avbrudd i vannstrømmen. Filterinnsatsen filtrerer effektivt ned til 50 my. Selekt manuelle siler leveres fra 1/2"-5". Selekt benyttes i eneboliger, boretslag, industrien, til vannverk etc. Der det er vann eller væsker med faste urenheter kan du med fordel benytte Selekt.

Vannbehandling as

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SELEKT SILER:

Selekt siler er produsert i rødgods med silinsats i rustfritt/syrefast stål og tetninger i silikon og fiber. På forespørsel kan Selekt silfilter leveres i syrefast stål og titan. Selekt leveres med gjengede anslutninger opp til 3", og fra DN 25 og opp til DN 125 med flenser. (Se tabell.)

Selekt silfilter krever lite vedlikehold, med ventilen i bunn av filteret skylles de oppsamlede urenheter til avløp. Ved et enkelt håndgrep er silen renset. I enkelte tilfeller er det behov for å ta ut og rengjøre silinnsatsen. Silinnsatsene leveres i følge tabellen, men kan leveres med filtreringsgrad etter behov.

Selekt silfilter kan leveres med automatikk og innvendig børste, og i større dimensjoner. Se egen brosjyre for Selekt automatfilter.

Modell	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	RF 25	RF 40	RF 50	RF 80	RF 100	RF 125
Byggemål	60	72	88	112	135	175	100	110	140	200	215	350
Høyde	153	185	228	268	308	408	228	268	308	408	560	490
Flensemål							115	150	165	200	220	250
Vekt i kg.	0,5	0,8	1,8	3,0	4,8	9,8	3,4	6,3	9,1	16,2	26,2	57
Kap. m ³ /h	0,75	1,8	3,5	8	14	30	3,5	8	14	30	50	70
Filterareal*	25	50	100	165	275	565	100	165	275	565	900	1350
Filtrering	50 _{my}	50 _{my}	150 _{my}	150 _{my}	150 _{my}	150 _{my}	50 _{my}	50 _{my}	150 _{my}	150 _{my}	150 _{my}	150 _{my}

Alle mål er i millimeter. Filtreringsgraden i tabellen er standardinnsats som leveres med silen hvis ikke annet er beskrevet. Kuleventil til utspyling følger med i leveransen på manuelle siler.

Automatikk: Alle filter fra 1" kan utstyres med automatisk utspyling: Tidsstyrt spyling eller tid og trykkdifferansestyrt spyling.

Maks arbeidstrykk: 10 bar. Maks temp: 100 C. Maks trykkfall : 2 bar. Filterareal i cm²

FORHANDLER:



ADRESSE MELLEBYVEIEN 75, 1580 RYGGE
TELEFON 951 03 117
EPOST POST@VANNBEHANDLING.NO